

# MAJIC

## PROFESSIONAL INTERIOR PVA PRIMER SEALER

WEWNĘTRZNA FARBA PODKŁADOWA

### Professional seria 8-8780



**Typ produktu:** Professional 8780 to profesjonalna farba na bazie specjalnie dobranych żywic akrylowo-lateksowych i kopolimerów winylowych do gruntowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada znakomite właściwości kryjące oraz wypełniające, zatrzymuje chłonność podłoża.

**Zakres zastosowania:** Farba podkładowa Professional 8780 stanowi idealny podkład pod farby lateksowe, alkidowe a także epoksydowe. Nadaje się na powierzchnie ścian gipsowo-kartonowych, tynków, gładzi gipsowych, murów, betonu.

**Specyficzne właściwości:** Farba Professional 8780 jest łatwa w użyciu (m. in. bardzo gładko się rozprowadza, nie kapie i nie rozpryskuje się), silnie kryje, szybko wysycha, posiada bardzo słaby zapach a **szczególny odcień**

bieli pozwala uniknąć niedociągnięcia i niedomalowania farbami nawierzchniowymi. Daje jednolite i gładkie powierzchnie. Sprawia, że powierzchnie stają się spójne i stanowią doskonałą przyczepność z farbami nawierzchniowymi.

#### DANE TECHNICZNE: \*\*\*\*\*

**Kolory:** Biały

**Czas schnięcia:** 30 min. do dotyku  
2-4 godz. do następnego malowania

**Opakowania:** 0,95l; 3,78l; 18,9l

**Połysk:** matowy

**Wydajność:** ok. 14 m<sup>2</sup> z litra w zależności od porowatości i struktury powierzchni

**Przechowywanie:** w temperaturze pokojowej

**Spoiwo:** żywice akrylowo-lateksowe i kopolimery winylowe

**Środki ostrożności:** wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu

**Rozcieńczalnik:** woda

**Grubość powłoki:** mokra - 0,07 mm  
sucha - 0,03 mm

**Lepkość:** 95-105 ku (Krebs Units)

**Substancje lotne:** wagowo: 200 gram/l

**Atest:** PZH Nr. HK/B/0814/01/2004

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od pleśni i tłustych zanieczyszczeń. Należy usunąć luźną farbę. Wyszpachlować szczeliny i pęknięcia. Przeszlifować krawędzie i błyszczące powierzchnie.

Pleśń należy całkowicie usunąć odpowiednim preparatem lub roztworem z wody i domowego wybielacza (3:1).

Zacieki z wody, rdzy, plamy z dymu, atramentu, kredki itp. najlepiej zamalować farbą Majic Stain Blocker przed położeniem farby nawierzchniowej.

#### MALOWANIE:

**Sposób nanoszenia:** pędzlem, padem, wałkiem lub natryskowo.

**Stosowanie:** Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać pędzlem, wałkiem, padem lub natryskowo. Aby ułatwić sobie malowanie należy najpierw pomalować pędzlem powierzchnie wokół okien, drzwi i w narożnikach. Nabierać na wałek tylko tyle farby aby można było wymalować powierzchnię ok. 1 m<sup>2</sup> na raz (bez powtórnego zamaczania wałka). Stosując malowanie natryskowe bezpowietrzne końcówka dyszy powinna wynosić .018 przy 1500 do 2000 psi. Nie należy rozciągać malowania na zbyt dalekie odległości. Temperatura powierzchni i powietrza musi wynosić min. 10°C.

**Czyszczenie:** Narzędzia myć po zakończeniu pracy w wodzie z mydłem

**Środki ostrożności:** Przed użyciem zapoznać się z opisem umieszczonym na opakowaniu.

Farba spełnia najsurowsze normy Amerykańskie.

Nie stwarza zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska przy prawidłowym użytkowaniu.

Dodatkowe informacje o produkcie znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu.